

VERGELIJKING VAN SCUBA SERIES

ALGEMENE GEGEVENS

Toepassing: Onderdompelbaar (Alle modellen)

Max. diepte: 2,5 m (Alle modellen)

Principe: Asrotatie (Alle modellen)

Beschermingsniveau: IP68 (Alle modellen)

MODELVERGELIJKING

Parameter	Scuba 500 SS	Scuba 250 SS	Scuba 140 PVC
Asdichtingen	3 Afdichtingen	3 Afdichtingen	3 Afdichtingen
Ingangsspanning	24VDC	24VDC	24VDC
Verbruik bij nominaal koppel	15 A	9 A	9 A
Reductie	1/394	1/394	1/256
Modelwiel	1,5	1,5	1,25
Nominaal koppel (Nm)	500	250	140
Piekkoppel (Nm)	600	300	180
Snelheid zonder belasting (t/min)	4,75	4,75	7,4
Snelheid met nominaal koppel (t/min)	3,5	3,5	6,6
Asdiameter (mm)	Ø 40	Ø 30	Ø 25
Materiaal as	SS316L	SS316L	SS316L
Motorsprincipe	Encoder	Encoder	Encoder
Eindschakelaar – 2 kanalen (12VDC)	JA	JA	JA
Eindschakelaar – Puls	4728	4728	4728
Zachte start en stop	JA	JA	JA

REM EN KOPPEL

Rem (24 VDC): Elektromagnetisch (Alle modellen)

Koppel bij daling zonder belasting (Nm): 800 (500), 400 (250), 260 (140)

Rem bij storing: Elektronisch (Alle modellen)

MATERIAAL VAN DE BEHUIZING

Scuba 500 SS: SS316L

Scuba 250 SS: SS316L

Scuba 140 PVC: PVC

KABELSPECIFICATIES

Diameter: Ø 10,5

Sectie: $2 \times 2,5^2 + 6 \times 0,5^2$

Bescherming: IP68

Afgeschermd: JA

GEBRUIKSSPECIFICATIES

Frequentie: Onbeperkt

Cycli per dag: Onbeperkt

Pauze per cyclus: Onbeperkt

Temperatuurbereik: +5°C tot +40°C